

DRYKOFITA TERRACOTA

Fita auto – adesiva à base de asfalto modificado com poliméricos elastoméricos, protegida com um filme de alumínio na cor terracota, que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares, sendo de fácil aplicação, na qual proporcionam medidas imediatas para solucionar problemas como infiltrações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Telhados, rufos, dutos de ventilação e ar-condicionado, sheds, cúpulas, marquises, calhas e lajes. Indicado para áreas que dispensam proteção mecânica e garantindo-lhes estanqueidade e alta reflexão térmica.

* Não é indicado para locais sujeitos a alta temperatura.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar a limpeza da superfície de tal forma que remova todas as partículas soltas e resíduos existentes.

APLICAÇÃO

Após secagem total do substrato utilizar a solução asfáltica **Prikol** ou **Drykoprimer Eco**, esperar o tempo de secagem. Remover o filme plástico e iniciar a aplicação da **Drykofita Terracota**, pressionando contra a superfície imprimada para aumentar sua aderência e sua eficácia.

** Se necessário em alguns substratos de concreto, executar regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão adesiva **Drykola Chapisco** na água de amassamento para maior aderência ao substrato. Vale ressaltar que não deverá ser colocado nenhum tipo de hidrófugo na argamassa de regularização. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2,0 cm.

Em áreas maiores: Aplicar uma única demão de solução asfáltica para imprimação **Prikol** no substrato e aguardar sua secagem. Após alinhar a bobina da **Drykofita Terracota** para posterior aplicação da mesma conforme mencionado acima.

EMBALAGEM

Bobina com:

10 cm x 10 m – caixa com 36 rolos

20 cm x 10 m – caixa com 18 rolos

30 cm x 10 m – caixa com 09 rolos

45 cm x 10 m – caixa com 09 rolos

90 cm x 10 m – individual

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenada na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor.

MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br